

लेटेक्स एस.बी.आर

प्रोडक्ट की माहिती

हाई-बॉन्ड लेटेक्स एस.बी.आर एक एक्रिलिक पोलीमर आधारित प्रभावशाली कोटिंग प्रणाली है जो सभी तरह के मरम्मत और वॉटरप्रूफिंग समाधान के लिए उपयोग में आता है। यह पानी, मिश्रित रेत और सीमेंट के साथ पतला होता है ताकि पुराने कंक्रीट से नए कंक्रीट तक भूमिगत संरचनाओं, छतों और सीमेंट को जलरोधक(वोटरप्रूफ) बनाया जा सके।

फायदे

- जल शोषण को कम करता है
- उच्च नम्यता और वृद्धि
- सीमेंट मोर्टर और कॉक्रीट के गुणों को बढ़ाएं
- लंबा जीवन और अत्याधिक टिकाऊ
- मौसम प्रतिरोधी तन्यता ताकत में सुधार करें
- ब्रश और स्प्रे द्वारा आसान से इस्तेमाल
- उच्च अल्ट्रा वायलेट प्रतिरोधक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- वॉटरप्रूफिंग और रिपेयरिंग स्ट्रक्चर
- भूतल उपचार और सुरक्षा
- नए और पुराने सब्सट्रेट का उपयोग करने के लिए उच्च विकल्प
- सीमेंट मोर्टर और कॉक्रीट को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं

ठीक से काम करना

१	रंग	सफेद द्रव्य
२	रासायनिक सामग्री	ऐक्रिलिक सह पॉलिमर
३	ठोस तत्व %	५५ + २
४	पीएच	८-९
५	घनत्व (ग्राम / सीसी)	१.०८

६	एलो @ टूटना	५०० %
७	पॉट जीवन	३०-४५ मिनट
८	खुला समय	३-४ घंटे
९	आवृत्त क्षेत्र	३-४ घंटे



एप्लिकेशन की विधि

सतह की तैयारी :-

- सभी सतहों को साफ, सूखा, धूल, तेल और अन्य दूषित पदार्थों से मुक्त होना चाहिए
- सभी उपकरणों को साफ किया जाना चाहिए।

इस्तेमाल कैसे करें?

यह पुराने और नए कंक्रीट के बीच एक बॉन्डिंग एजेंट के रूप में सीमेंट से बने पदार्थ, बाथरूम में छोटे क्षेत्रों के लिए वॉटरप्रूफिंग कोटिंग, बालकनी और छोटी छतों में उपयोग किया जाता है।



जलरोधक कोटिंग



बंधन कोट



कॉक्रीट की मरम्मत



पेसिवेटर कोट

एप्लिकेशन	तुलना	आवृत्त क्षेत्र
वॉटरप्रूफिंग कोटिंग के रूप में	१:१५ (एस.बी.आर : सीमेंट)	०-०.६ मिमी मोटाई पर २ कोट के लिए १.५ एम²/लीटर
एक पेसिवेटर कोटिंग के रूप में	१:१ (एस.बी.आर : सीमेंट)	७-८ एम² सुदृढ़ीकरण क्षेत्र पर १ लीटर SBR
एक बंधन कोट के रूप में	१:१ (एस.बी.आर : सीमेंट)	२-३ एम², सतह की खुरदरापन के पर

पैकेजिंग विवरण

२०० मिलीलीटर, ५०० मिलीलीटर, १ लीटर, ५ लीटर और २० लीटर में उपलब्ध