



प्रोडक्ट की माहिती

हाई-बॉन्ड वॉल पुट्टी रुक्ष सफेद सीमेंट, पॉलिमर, ग्रेडेड एग्रीगेट्स और बायोसाइड्स से बना है। इसका उपयोग असमान सतह के स्तर और स्मृथ बनाने के लिए किया जाता है।

एप्लिकेशन क्षेत्र

- आंतरिक और बाहरी सतहों के लिए बनाया गया है।
- असमान तल को समान और स्मृथ तल बनाने के लिए।

फायदे

- लगाने में आसान
- जल प्रतिरोधक
- अच्छी संपीड़न शक्ति
- पलस्टर वाली सतहों के उतार-चढ़ाव को कवर करता है

उपयुक्त सतह

- अत्यधिक पानी प्रतिरोधक
- उत्कृष्ट व्यावहारिकता
- यूवी प्रतिरोधक
- स्मृथ फिनिश
- मजबूत बॉन्डिंग
- किफायती और प्रयोग करने में आसान

मिक्सिंग रेशियो :- 1 किलोग्राम के लिए 350 मिलीलीटर से 400 मिलीलीटर पानी के साथ उपयोग करें।

कवरेज

16 से 20 वर्ग फुट प्रति किग्रा 2 कोट के लिए, स्मृथ प्लास्टर सतह पर 1.5 मिमी की अधिकतम मोटाई बनाए रखें।

पैकेजिंग : 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम बेग

रंग : सफेद

