



प्रोडक्ट की माहिती

हाई-बॉन्ड ब्लॉक फिक्स एक शुष्क पाउडर आधारित रेडी मिक्स पतली परत है जो एएसी ब्लॉक, फ्लाइ ऐश ईट, सीमेंट ब्लॉक और लाल मिट्टी की ईंटों आदि के लिए मोर्टार का उपयोग करती है। पतली मोर्टार को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है जो बेहतर जुड़ाव शक्ति, उच्च स्थायित्व और ईंटों के लिए अन्य सीमेंट की सतह के बीच के ब्लॉक को एक मजबूत बंधन देने के लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के तहत निर्मित किया गया है।

फायदे

- उच्च शक्ति।
- ब्लॉक कार्य समाप्त करने के बाद कोई इलाज (पानी) की आवश्यकता नहीं है।
- फ्लेक्सिबल और प्रभाव प्रतिरोधक
- दो ब्लॉकों के बीच बेहतर आसंजन
- बेहतर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव और टेन्साईल स्ट्रेंथ
- तेज और किफायती

एप्लिकेशन

- एएसी ब्लॉक को बिछाने और जोड़ने के लिए
- ग्रीस्ट्रेस कॉक्रीट स्लैब, पैनल और पैरापेट दीवारों को जोड़ने के लिए
- सीमेंट की खिड़की और दरवाजे के फ्रेम को जोड़ने के लिए
- गार्डन और बाउंड्री की दीवारें

कोम्प्रेसिव शक्ति

- दिखावट - ग्रे पाउडर
- पॉट लाईफ - ५०-६० मिनट
- खोलने का समय - १०-१५ मिनट
- कोम्प्रेसिव शक्ति @ २८ दिन - ७.५ mpa
- पानी की आवश्यकता - २५-३०%
- अंतिम स्थापना समय - ५००-६०० मिनट

कवरेज

कवरेज सब्सट्रेट की चिकनाई, उपयोग किए गए ब्लॉक का आकार और मोर्टार की मोटाई का जो इस्तेमाल किया गया है उसके उपर आधारित है। मोर्टार कवरेज के लिए एक सामान्य गाइड लाइन दी गई है कि पाउडर के साथ 30% पानी का उपयोग करें।

पैकेजिंग : ५० किलोग्राम

