



प्रोडक्ट की माहिती

फर्श और दीवार के थिन-सेट एडहेसिव

एन.एस.ए PRO++ स्मूथ और क्रिमी थिन-सेट एडहेसिव है जिसे आंतरिक क्षेत्रों में छोटे से मध्यम प्रारूप की सिरेमिक टाइल्स और विट्रीफाइड टाइल्स लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

बेहतर प्रदर्शन और बाहरी उपयोग के लिए हाई-बॉन्ड लेटेक्स एडिटिव के साथ उपयोग करें।

एप्लिकेशन

आंतरिक मंजिल और दीवार एप्लिकेशन के लिए बनाया गया है।

*एन.एस.ए PRO++ को टाइल्स और पत्थरों की बाहरी स्थापना के लिए, पानी के बजाय लेटेक्स एडिटिव एडमिक्स का उपयोग करें।

फायदे

- हाई-बॉन्ड जुड़ाव शक्ति
- लगाने में आसान
- अच्छा आसंजन और व्यावहारिकता के साथ फर्श और दीवार की स्थापना के लिए।
- विस्तारित समय खुला
- विस्तृत ओपन समय
- फ्लेकसीबिलिटी बढ़ाए
- कार्य समाप्त करने के बाद कोई इलाज (पानी) की आवश्यकता नहीं है।

उपयुक्त सबस्ट्रेट्स

- कोंक्रीट दीवार और फर्श क्षेत्र
- सीमेन्ट मोर्टार बेड
- सीमेन्ट प्लास्टर
- टाईल पर उपयोग
- ईट-चिनाई
- सीमेन्ट टैराज़ो

***जब हाई-बॉन्ड लेटेक्स एडिटिव एडमिक्सचर के साथ मिलाया जाता है।

मिश्रण रेशियो : २० किलोग्राम को ५ लिटर से ६ लिटर साफ पानी के साथ मिलाए।

कवरेज

लगभग ४०-५० वर्ग फीट प्रति २० किग्रा बैग (६ मिमी * ६ मिमी)
३ मिमी की एक बिस्तर मोटाई के लिए नॉच टूवेल

नोट : कवरेज सतह के आकार और टाइल / पत्थर के आकार पर अलग-अलग होगी।

पैकेजिंग : २० किलोग्राम बैग

रंग : ग्रे

Technical Details :

Parameters	Appearance	Pot Life	Open Time	Working Temp.	Bed Thickness	Tensile Adhesion (28 days)	Shear Adhesion (28 days)	Grouting
Specifications	Grey Powder Type - 1	> 50 mins.	> 30 mins.	-20°C to +80°C	3mm to 10mm	1.00 Mpa	1.00 Mpa	After 8 hrs on walls & 24 hrs on floor

