

प्रोडक्ट की माहिती

हाई-बॉन्ड टाइल ग्राउट एकवा सील एक बेहतरीन गुणवत्ता वाला और उच्च बहुलक संशोधित हाइड्रोफोबिक सीमेंट है जिसका उपयोग आंतरिक और बाहरी अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। यह दीवार और फर्श क्षेत्रों में ग्रावमिक एवर्स और प्राकृतिक पत्थर के लिए उपयुक्त है। बेहतरीन रीझलेंट के लिए इसे हाई-बॉन्ड लेटेक्स एडिटिव मिक्सचर के साथ उपयोग करें।

एप्लिकेशन

आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में 1 मिमी से 4 मिमी तक टाइल ग्राउटिंग भरने के लिए उपयोग किया जाता है। (रसोई-घर, बाथरूम, बालकनी, छत, स्विमिंग पूल, शोरूम, इत्यादि)

फायदे

- रंग-तेज
- मिश्रण लागू करने और साफ करने में आसान
- स्मूथ एवं ग्लोसी फिनिश
- जल प्रतिरोध रचना
- सड़ाई प्रतिरोधक
- नोन-क्रैकिंग

कवरेज : टाइल आकार और ग्राउट चौड़ाई के साथ बदलता रहता है।

पैकेजिंग : ५०० ग्राम, १ किलोग्राम, १० किलोग्राम बेग

पद्धति और साइट की स्थिति

सफाई :-

- किसी भी कणों को साफ करें और निकालें।
- सुनिश्चित करें कि टाइलस के जोड़ साफ और संतृप्त हैं और अतिरिक्त पानी को ग्राउटिंग से पहले जोड़ों से निकाल दिया जाए।

मिश्रण रेशियो

लगभग 300 मिली से 400 मिली पानी का उपयोग करें अथवा लेटेक्स एडिटिव मिक्सचर को 1 किलो टाइल ग्राउट के साथ मिक्स करें।

**हाई-बॉन्ड लेटेक्स एडिटिव मिक्सचर के साथ किसी भी पानी का उपयोग ना करें।



TILE GROUT SHADE CARD



A-01 Bright White



A-06 Sable



A-11 Chocolate



A-16 Sand Stone



A-02 Ivory



A-07 Slate Grey



A-12 Jaisal Mer



A-17 Royal Grey



A-03 Zed Black



A-08 Silver Shadow



A-13 Blue



A-18 Parchment



A-04 Quarry Red



A-09 Platinum



A-14 Raven



A-19 Silk



A-05 Canyon Red



A-10 Natural Grey



A-15 Hemp