



प्रोडक्ट की माहिती

एन.एस.ए डायमंड एक प्रीमियम क्वालिटी, पॉलीमर मॉडिफाइड और सभी तरह का थिन-सेट एडहेसिव है जो ग्लास मोझेक टाइल्स, ग्लास ब्रिक वॉल, स्विमिंग पूल टाइल्स, मार्बल और नेचरल स्टोन, विट्रिफाइड टाइल्स को फिक्स करने के लिए, वॉल और फ्लोर एप्लीकेशन के लिए विभिन्न आंतरिक और बाहरी सबस्ट्रेट्स पर उपयोग होता है।

भारी टाइल्स और बाहरी पत्थर के लिए हाई-बॉन्ड लेटेक्स एडिटिव के साथ उपयोग करें।

एप्लिकेशन

विशेष रूप से सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, ग्लास मोझेक टाइल्स, प्रीकास्ट टरेज़ो और प्राकृतिक पत्थरों के कंक्रीट और विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट के आंतरिक, बाहरी तल और दीवार की स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फायदे

- बहुउद्देशीय उच्च - बहुलक संशोधित पतली-सेट वाला एडहेसिव है।
- हाय-बॉन्ड मज़बूती विभिन्न टाइलों और प्राकृतिक पत्थरों के बाहरी अनुप्रयोग के लिए
- अत्याधिक मुलायम मगर मज़बूत शक्तिशाली एडहेसिव
- कार्य समाप्त करने के बाद कोई इलाज (पानी) की आवश्यकता नहीं है।
- किफायती और उपयोग करने में आसान

उपयुक्त सबस्ट्रेट्स

- कोंक्रीट, कोंक्रीट मोर्टार बेड और कोंक्रीट चिनाई
- सीमेन्ट प्लास्टर
- ईट-चिनाई
- सिरामिक, विट्रिफाइड टाइल्स और पत्थर
- सीमेन्ट टरेज़ो
- जिप्सम दीवार बोर्ड (आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए)

मिक्सिंग रेशियो :- २० किलोग्राम के लिए ५ लीटर से ६ लीटर साफ पानी के साथ उपयोग करें।

कवरेज

लगभग 40-50 वर्ग फीट प्रति 20 किग्रा बैग (6 मिमी * 6 मिमी)
3 मिमी की एक बिस्तर मोटाई के लिए नॉच ट्रॉवेल

नोट :- कवरेज सतह के आकार और टाइल / पत्थर के आकार पर अलग-अलग होगी।

पैकेजिंग : २० किलोग्राम बैग

रंग : सफेद

Technical Details :

Parameters	Appearance	Pot Life	Open Time	Working Temp.	Bed Thickness	Tensile Adhesion (28 days)	Shear Adhesion (28 days)	Grouting
Specifications	White Powder Type - 3	> 50 mins.	> 30 mins.	-30°C to +80°C	3mm to 12mm	1.70 Mpa	2.00 Mpa	After 8 hrs on walls & 24 hrs on floor

