

माहिती

हाई-बॉन्ड सीमेन्ट टॉनिक LW+ एक नई कृत्रिम रूप से निर्मित कोंक्रीट और प्लास्टर के लिए उच्च पानी को कम करने वाला मिश्रण है। सीमेन्ट टॉनिक LW+ कोंक्रीट की ताकत बढ़ाने के लिए, उच्च प्रारंभिक और अंतिम ताकत प्रदान के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फायदे

- कार्य क्षमता और जगह की क्षमता में वृद्धि
- फ्लैटर्वर्क को बेहतर तरीके से करने के लिए
- अधिक अछिद्रता
- कोंक्रीट स्थायित्व और एकरूपता में वृद्धि
- फ्लाई ऐश, सिलिका धूआं और लावा जैसे कोंक्रीट पोजोलानिक सामग्रियों में उत्तम असरदायक

उचित कार्य करना

भौतिक उपस्थिति	: पीले हल्के भूरे रंग का द्रव्य
पीएच	: ७-८
घनता	: १.००
वायु का प्रवेश	: सामान्य स्थिति में लगभग 1% अतिरिक्त हवा को डाला जाता है।

इस्तेमाल कैसे करें?


इसका उपयोग कोंक्रीट, रेत-सीमेन्ट मोर्टार, तहखाने, छत के स्लैब, पानी बनाए रखने की संरचनाओं, डूबे हुए स्लैब, पानी की टंकियों और नाबदान टैंकों के जलरोधन के लिए किया जाता है।



1 कोंक्रीट मिक्सर में 70% पानी डालें



2 1 भाग सीमेन्ट, 2 भाग रेत, 4 भागों को इकट्ठा करें (एप्लिकेशन क्षेत्र पर निर्भर)




3 जार को मापने में (150 मिली से 200 मिली प्रति 50 किग्रा सीमेन्ट) सीमेन्ट टॉनिक एलडबल्यू+ डालें।



4 एक बाल्टी में नापा हुआ सीमेन्ट टॉनिक एलडबल्यू+ और साथ गेजिंग पानी अच्छी तरह से हिलाएं।



5 कोंक्रीट मिक्सर में सीमेन्ट टॉनिक एलडबल्यू+ के साथ गेजिंग पानी जोड़ें।



6 एप्लिकेशन के लिए कोंक्रीट मोर्टर का निर्वहन करें।



ध्यान रखें : सीमेन्ट टॉनिक LW+ को सीधे सीमेन्ट के साथ न जोड़ें, हमेशा पानी के साथ मिश्रण करें।

पैकेजिंग विवरण

1 लीटर, 5 लीटर और 20 लीटर में उपलब्ध

***बड़े पैकिंग अनुरोध पर उपलब्ध हैं।